



目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. 本書の目的
 - 2.2. 対象読者
- 3. タスク一覧
 - 3.1. フォルダ登録
 - 3.1.1. 入力値
 - 3.1.2. 出力値
 - 3.2. フォルダ削除
 - 3.2.1. 入力値
 - 3.2.2. 出力値
 - 3.3. フォルダ情報取得
 - 3.3.1. 入力値
 - 3.3.2. 出力値
 - 3.4. 配下フォルダリスト取得
 - 3.4.1. 入力値
 - 3.4.2. 出力値
 - 3.5. フォルダリンクドキュメントリスト取得
 - 3.5.1. 入力値
 - 3.5.2. 出力値
 - 3.6. フォルダ所属ドキュメントリスト取得
 - 3.6.1. 入力値
 - 3.6.2. 出力値
 - 3.7. フォルダ検索
 - 3.7.1. 入力値
 - 3.7.2. 出力値
 - 3.8. ドキュメント登録
 - 3.8.1. 入力値
 - 3.8.2. 出力値
 - 3.9. ドキュメント削除
 - 3.9.1. 入力値
 - 3.9.2. 出力値
 - 3.10. ドキュメント情報取得
 - 3.10.1. 入力値
 - 3.10.2. 出力値
 - 3.11. ドキュメント検索
 - 3.11.1. 入力値
 - 3.11.2. 出力値

- 3.12. 案件終了処理（ドキュメント登録）
 - 3.12.1. 入力値
 - 3.12.2. 出力値

改訂情報

変更年

月日 変更内容

2023- 初版
10-01

本書の目的

- 本書では、IM-LogicDesigner の intra-mart Accel Archiver タスクの仕様について説明します。

対象読者

- 以下の利用者を対象としています。
IM-LogicDesigner の intra-mart Accel Archiver タスク を利用される方

タスク一覧

フォルダ登録

フォルダを新規登録するタスクです。

入力値

```
wdc_addFolder <object>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ userCd <string>
├─ disabled <boolean>
├─ displayDetail <string>
├─ displayName <string> *
├─ folderId <string>
├─ parentFolderId <string> *
├─ pluginList <object[]>
│   ├── displayDetail <string>
│   ├── displayName <string>
│   ├── folderId <string>
│   ├── pluginId <string>
│   ├── propertyDisplayName <string>
│   └─ propertyId <string>
├─ relations <object[]>
│   ├── forbidChange <boolean>
│   ├── relationChild <boolean>
│   ├── relationParent <boolean>
│   └─ relationTarget <string>
└─ taskList <object[]>
    ├── displayDetail <string>
    ├── displayName <string>
    ├── require <boolean>
    └─ taskId <string>
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダ組織アクセス権	任意	object	リスト	フォルダ組織アクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
フォルダパブリックグループアクセス権	任意	object	リスト	フォルダパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
パブリックグループコード	任意	string	なし	パブリックグループコード

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
パブリックグループ セットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
フォルダロールアク セス権	任意	object	リスト	フォルダロールアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登 録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ロールID	任意	string	なし	ロールID
フォルダユーザアク セス権	任意	object	リスト	フォルダユーザアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登 録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
削除フラグ	任意	boolean	なし	削除フラグ true: 削除 / false: 削除 以外
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示名	必須	string	なし	表示名
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
親フォルダID	必須	string	なし	親フォルダID キャビネットを指定する場合は「cabinet」を指定
プラグインリスト	任意	object	リスト	プラグインリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示名	任意	string	なし	表示名
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID
プラグインID	任意	string	なし	設定するプロパティIDによって下記を指定 wdc_prop_iso : wdc_p_flow、 wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_regist_no、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_keyword : wdc_p_keyword wdc_prop_note : wdc_p_note wdc_prop_regno : wdc_p_regist_no wdc_prop_revision : wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_revision_publish : wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_storeext : wdc_p_storeext、 wdc_p_storeext_notify wdc_prop_wfcoop : wdc_p_flow
プロパティ表示名	任意	string	なし	プロパティ表示名

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
プロパティID	任意	string	なし	プロパティID設定 ISO規程 : wdc_prop_iso キーワード : wdc_prop_keyword 備考 : wdc_prop_note 登録番号管理 : wdc_prop_regno レビジョン・変更履歴 : wdc_prop_revision レビジョン・変更履歴・公開日・通知設定 : wdc_prop_revision_publish 保管期限・通知設定 : wdc_prop_storeext ワークフロー連携 : wdc_prop_wfcoop
上位下位設定	任意	object	リスト	上位下位設定
フォルダ設定変更禁止	任意	boolean	なし	フォルダ設定変更禁止 (利用不可項目)
フォルダ設定下位関連	任意	boolean	なし	フォルダ設定下位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定上位関連	任意	boolean	なし	フォルダ設定上位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定ターゲット	任意	string	なし	上位下位設定の対象を指定 アクセス権 : az フロー定義 : flow プロパティ設定 : property 変更履歴 : revixt 保管期限 : storeext タスク : task
タスクリスト	任意	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示名	任意	string	なし	表示名
必須	任意	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクID	任意	string	なし	タスクID

出力値

```
wdc_addFolder <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ削除

フォルダを論理削除(ごみ箱に移動)するタスクです。

入力値

```
wdc_deleteFolder <object>
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_deleteFolder <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ情報取得

フォルダ情報を取得するタスクです。

```
wdc_getFolder <object>  
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_getFolder <object>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   └─ authorityLevel <integer>
│   └─ azId <string>
│   └─ companyCd <string>
│   └─ departmentCd <string>
│   └─ departmentSetCd <string>
│   └─ displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   └─ authorityLevel <integer>
│   └─ azId <string>
│   └─ displayLabel <string>
│   └─ publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   └─ authorityLevel <integer>
│   └─ azId <string>
│   └─ displayLabel <string>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   └─ authorityLevel <integer>
│   └─ azId <string>
│   └─ displayLabel <string>
│   └─ userCd <string>
├─ disabled <boolean>
├─ displayDetail <string>
├─ displayName <string>
├─ errorFlag <boolean>
├─ folderId <string>
├─ message <string>
├─ pluginList <object[]>
│   └─ displayDetail <string>
│   └─ displayName <string>
│   └─ folderId <string>
│   └─ pluginId <string>
│   └─ propertyDisplayName <string>
│   └─ propertyId <string>
├─ relations <object[]>
│   └─ forbidChange <boolean>
│   └─ relationChild <boolean>
│   └─ relationParent <boolean>
│   └─ relationTarget <string>
└─ taskList <object[]>
    └─ displayDetail <string>
    └─ displayName <string>
    └─ require <boolean>
    └─ taskId <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
フォルダ組織アクセス権	object	リスト	フォルダ組織アクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	string	なし	権限ID
会社コード	string	なし	会社コード
組織コード	string	なし	組織コード
組織セットコード	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
フォルダパブリックグループアクセス権	object	リスト	フォルダパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
パブリックグループコード	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	string	なし	パブリックグループセットコード
フォルダロールアクセス権	object	リスト	フォルダロールアクセス権

項目名	型	配列/リスト	説明
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ロールID	string	なし	ロールID
フォルダユーザアクセス権	object	リスト	フォルダユーザアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	string	なし	ユーザCD
削除フラグ	boolean	なし	削除フラグ true: 削除 / false: 削除以外
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
フォルダID	string	なし	フォルダID
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ
プラグインリスト	object	リスト	プラグインリスト
表示詳細	string	なし	表示詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
プラグインID	string	なし	取得内容(プロパティIDに依存) wdc_prop_iso : wdc_p_flow、 wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_regist_no、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_keyword : wdc_p_keyword wdc_prop_note : wdc_p_note wdc_prop_regno : wdc_p_regist_no wdc_prop_revision : wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_revision_publish : wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_storeext : wdc_p_storeext、 wdc_p_storeext_notify wdc_prop_wfcoop : wdc_p_flow
プロパティ表示名	string	なし	プロパティ表示名
プロパティID	string	なし	プロパティID ISO規程 : wdc_prop_iso キーワード : wdc_prop_keyword 備考 : wdc_prop_note 登録番号管理 : wdc_prop_regno レビジョン・変更履歴 : wdc_prop_revision レビジョン・変更履歴・公開日・通知設定 : wdc_prop_revision_publish 保管期限・通知設定 : wdc_prop_storeext ワークフロー連携 : wdc_prop_wfcoop

項目名	型	配列/リスト	説明
上位下位設定	object	リスト	上位下位設定
フォルダ設定変更禁止	boolean	なし	フォルダ設定変更禁止（利用不可項目）
フォルダ設定下位関連	boolean	なし	フォルダ設定下位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定上位関連	boolean	なし	フォルダ設定上位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定ターゲット	string	なし	上位下位設定の対象 アクセス権 : az フロー定義 : flow プロパティ設定 : property 変更履歴 : revixt 保管期限 : storext タスク : task
タスクリスト	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
必須	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクID	string	なし	タスクID

配下フォルダリスト取得

下位フォルダのリストを取得するタスクです。

入力値

```
wdc_getFolderChildren <object>
├─ folderId <string> *
└─ includeDisabled <boolean> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID
削除フラグ	必須	boolean	なし	削除フラグ true: 削除 / false: 削除以外

```
wdc_getFolderChildren <object>
├─ childrenList <object[]>
│   ├── depth <integer>
│   ├── displayDetail <string>
│   ├── displayName <string>
│   ├── folderId <string>
│   └─ sortNo <long>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
子フォルダリスト	object	リスト	子フォルダリスト
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダリンクドキュメントリスト取得

フォルダリンク設定のあるドキュメントのリストを取得するタスクです。

入力値

```
wdc_listDocumentWithFolderLink <object>
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_listDocumentWithFolderLink <object>
├ documentList <object[]>
│   ├── displayName <string>
│   └── documentId <string>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
ドキュメントリスト	object	リスト	ドキュメントリスト
表示名	string	なし	表示名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ所属ドキュメントリスト取得

フォルダに所属するドキュメントのリストを取得するタスクです。

入力値

```
wdc_listDocumentWithFolderMain <object>
└ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_listDocumentWithFolderMain <object>
├ documentList <object[]>
│   ├── displayName <string>
│   └── documentId <string>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
ドキュメントリスト	object	リスト	ドキュメントリスト
表示名	string	なし	表示名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ検索

フォルダを検索するタスクです。

入力値

```
wdc_searchFolder <object>
├─ folderNameKeyList <object[]> *
│  └─ folderName <string>
│     └─ isLike <boolean>
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダ名リスト	必須	object	リスト	フォルダ名リスト
フォルダ名	任意	String	なし	フォルダ名
like検索	任意	boolean	なし	true: like検索あり / false: like検索なし

出力値

```
wdc_searchFolder <object>
├─ wdcFolderListNode <object[]>
│  └─ depth <integer>
│     └─ displayDetail <string>
│        └─ displayName <string>
│           └─ folderId <string>
│              └─ sortNo <long>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
フォルダ検索結果	object	リスト	フォルダ検索結果
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント登録

ドキュメントを新規作成するタスクです。

入力値

```
wdc_saveDocument <object>
├─ approveHistory <object[]>
│   ├── kanryoDt <string>
│   ├── shinsaBumonName <string>
│   ├── shinsaBumonNameRyaku <string>
│   ├── shisaPostName <string>
│   ├── shinsashaName <string>
│   └─ yakuwariName <string>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityDependencySource <boolean>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   └─ displayLabel <string>
```

```

└─ roleId <string>
└─ authorityUserList <object[]>
  └─ authorityLevel <integer>
  └─ azId <string>
  └─ displayLabel <string>
  └─ userCd <string>
└─ contentsList <object[]> *
  └─ contents <storage>
  └─ contentsId <string>
  └─ contentsPath <string>
  └─ documentId <string>
  └─ fileExt <string>
  └─ fileName <string>
  └─ inputDate <sqltimestamp>
  └─ richtextbboxText <string>
  └─ text <string>
└─ disabled <boolean>
└─ displayName <string> *
└─ documentId <string> *
└─ folderLink <object[]>
  └─ depth <integer>
  └─ displayDetail <string>
  └─ displayName <string>
  └─ folderId <string>
  └─ sortNo <long>
└─ folderMain <object[]>
  └─ depth <integer>
  └─ displayDetail <string>
  └─ displayName <string>
  └─ folderId <string>
  └─ sortNo <long>
└─ inputUser <object[]> *
  └─ companyCd <string>
  └─ departmentCd <string>
  └─ departmentName <string>
  └─ departmentSetCd <string>
  └─ documentId <string>
  └─ inputDate <sqltimestamp>
  └─ postCd <string>
  └─ postName <string>
  └─ userCd <string>
  └─ userName <string>
└─ releaseStatus <String> *
└─ taskList <object[]>
  └─ displayDetail <string>
  └─ displayName <string>
  └─ taskId <string>
└─ versatileTextList <object[]>
  └─ columnName <string>
  └─ documentId <string>
  └─ pluginId <string>
  └─ text <string>

```

詳細

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
承認履歴	任意	object	リスト	承認履歴
完了日	任意	String	なし	完了日
審査部門名	任意	string	なし	審査部門名
審査部門名略称	任意	string	なし	審査部門名略称
役職名	任意	string	なし	役職名
審査者名	任意	string	なし	審査者名
役割名	任意	string	なし	役割名
フォルダ組織アクセス権	任意	object	リスト	フォルダ組織アクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
アクセス権従属先	任意	boolean	なし	アクセス権従属先 true: フォルダ依存 / false: ドキュメント個別
フォルダパブリックグループアクセス権	任意	object	リスト	フォルダパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
パブリックグループ コード	任意	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループ セットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
フォルダロールアク セス権	任意	object	リスト	フォルダロールアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ロールID	任意	string	なし	ロールID
フォルダユーザアク セス権	任意	object	リスト	フォルダユーザアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
コンテンツリスト	必須	object	リスト	コンテンツリスト
コンテンツストレ ージ	任意	storage	なし	実コンテンツの保存先を指定
コンテンツID	任意	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	任意	string	なし	コンテンツストレージのパスを指 定
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	任意	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	任意	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	任意	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
リッチテキストタイトル	任意	string	なし	リッチテキストタイトル
リッチテキストファイル内容	任意	string	なし	リッチテキストファイル内容
削除フラグ	任意	boolean	なし	削除フラグ true: 削除 / false: 削除以外
表示名	必須	string	なし	表示名
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
フォルダリンク	任意	object	リスト	フォルダリンク
階層	任意	integer	なし	階層
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示名	任意	string	なし	表示名
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID
ソート番号	任意	long	なし	ソート番号
フォルダ所属	任意	object	リスト	フォルダ所属
階層	任意	integer	なし	階層
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示名	任意	string	なし	表示名
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID
ソート番号	任意	long	なし	ソート番号
入力者情報	必須	object	リスト	入力者情報
入力者会社コード	任意	string	なし	入力者会社コード
入力者組織コード	任意	string	なし	入力者組織コード
入力者所属組織名	任意	string	なし	入力者所属組織名
入力者組織セットコード	任意	string	なし	入力者組織セットコード
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
入力日	任意	sqltimestamp	なし	入力日
入力者役職コード	任意	string	なし	入力者役職コード
入力者所属役職名	任意	string	なし	入力者所属役職名

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
入力者ユーザCD	任意	string	なし	入力者ユーザCD
入力者名	任意	string	なし	入力者名
公開状況	必須	string	なし	公開 : release 一時保存 : temporary 審査中 : examination 公開前 : prerelease 旧版 : previous
タスクリスト	任意	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示名	任意	string	なし	表示名
タスクID	任意	string	なし	タスクID
汎用テキスト	任意	object	リスト	汎用テキスト
カラム名	任意	string	なし	カラム名
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
プラグインID	任意	string	なし	キーワード : wdc_p_keyword 備考 : wdc_p_note 登録番号 : wdc_p_regist_no
汎用テキスト	任意	string	なし	汎用テキストの値

出力値

```
wdc_saveDocument <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント削除

ドキュメントを論理削除(ごみ箱に移動)するタスクです。

```
wdc_deleteDocument <object>  
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_deleteDocument <object>  
├─ errorFlag <boolean>  
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント情報取得

ドキュメント情報を取得するタスクです。

入力値

```
wdc_getDocument <object>  
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_getDocument <object>  
└─ approveHistory <object[]>
```

```

├─ kanryoDt <string>
├─ shinsaBumonName <string>
├─ shinsaBumonNameRyaku <string>
├─ shisaPostName <string>
├─ shinsashaName <string>
├─ yakuwariName <string>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
├─ authorityLevel <integer>
├─ azId <string>
├─ companyCd <string>
├─ departmentCd <string>
├─ departmentSetCd <string>
├─ displayLabel <string>
├─ includeValue <integer>
├─ authorityDependencySource <boolean>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
├─ authorityLevel <integer>
├─ azId <string>
├─ displayLabel <string>
├─ publicGroupCd <string>
├─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
├─ authorityLevel <integer>
├─ azId <string>
├─ displayLabel <string>
├─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
├─ authorityLevel <integer>
├─ azId <string>
├─ displayLabel <string>
├─ userCd <string>
├─ contentsList <object[]>
├─ contents <storage>
├─ contentsId <string>
├─ contentsPath <string>
├─ documentId <string>
├─ fileExt <string>
├─ fileName <string>
├─ inputDate <sqltimestamp>
├─ richtextbboxText <string>
├─ text <string>
├─ disabled <boolean>
├─ displayName <string>
├─ documentId <string>
├─ errorFlag <string>
├─ folderLink <object[]>
├─ depth <integer>
├─ displayDetail <string>
├─ displayName <string>
├─ folderId <string>
├─ sortNo <long>
├─ folderMain <object[]>
├─ depth <integer>
├─ displayDetail <string>

```

```

├─ displayDetail <string>
├─ displayName <string>
├─ folderId <string>
├─ sortNo <long>
├─ inputUser <object[]>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentName <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── documentId <string>
│   ├── inputDate <sqltimestamp>
│   ├── postCd <string>
│   ├── postName <string>
│   ├── userCd <string>
│   └─ userName <string>
├─ message <String>
├─ releaseStatus <String>
├─ taskList <object[]>
│   ├── displayDetail <string>
│   ├── displayName <string>
│   └─ taskId <string>
└─ versatileTextList <object[]>
    ├── columnName <string>
    ├── documentId <string>
    ├── pluginId <string>
    └─ text <string>
    
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
承認履歴	object	リスト	承認履歴
完了日	String	なし	完了日
審査部門名	string	なし	審査部門名
審査部門名略称	string	なし	審査部門名略称
役職名	string	なし	役職名
審査者名	string	なし	審査者名
役割名	string	なし	役割名
フォルダ組織アクセス権	object	リスト	フォルダ組織アクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋削除：5 参照＋編集＋削除：7
権限ID	string	なし	権限ID
会社コード	string	なし	会社コード

項目名	型	配列/リスト	説明
組織コード	string	なし	組織コード
組織セットコード	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
アクセス権従属先	boolean	なし	アクセス権従属先 true: フォルダ依存 / false: ドキュメント個別
フォルダパブリックグループアクセス権	object	リスト	フォルダパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
パブリックグループコード	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	string	なし	パブリックグループセットコード
フォルダロールアクセス権	object	リスト	フォルダロールアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ロールID	string	なし	ロールID
フォルダユーザアクセス権	object	リスト	フォルダユーザアクセス権

項目名	型	配列/リスト	説明
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	string	なし	ユーザCD
コンテンツリスト	object	リスト	コンテンツリスト
コンテンツストレージ	storage	なし	コンテンツストレージ
コンテンツID	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	string	なし	コンテンツ保存先ストレージのパス
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日
リッチテキストタイトル	string	なし	リッチテキストタイトル
リッチテキストファイル内容	string	なし	リッチテキストファイル内容
削除フラグ	boolean	なし	削除フラグ true: 削除 / false: 削除以外
表示名	string	なし	表示名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
フォルダリンク	object	リスト	フォルダリンク
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号

項目名	型	配列/リスト	説明
フォルダ所属	object	リスト	フォルダ所属
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号
入力者情報	object	リスト	入力者情報
入力者会社コード	string	なし	入力者会社コード
入力者組織コード	string	なし	入力者組織コード
入力者所属組織名	string	なし	入力者所属組織名
入力者組織セットコード	string	なし	入力者組織セットコード
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
入力日	sqltimestamp	なし	入力日
入力者役職コード	string	なし	入力者役職コード
入力者所属役職名	string	なし	入力者所属役職名
入力者ユーザCD	string	なし	入力者ユーザCD
入力者名	string	なし	入力者名
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ
公開状況	string	なし	公開 : release 一時保存 : temporary 審査中 : examination 公開前 : prerelease 旧版 : previous
タスクリスト	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
タスクID	string	なし	タスクID
汎用テキスト	object	リスト	汎用テキスト
カラム名	string	なし	カラム名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID

項目名	型	配列/リスト	説明
プラグインID	string	なし	キーワード: wdc_p_keyword 備考: wdc_p_note 登録番号: wdc_p_regist_no
汎用テキスト	string	なし	汎用テキストの値

ドキュメント検索

ドキュメントを検索するタスクです。

入力値

```

wdc_searchDocument <object>
├ departmentBizKeyList <object[]>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   └ departmentSetCd <string>
├ documentNameList <object[]> *
│   ├── documentName <string>
│   └ isLike <boolean>
├ inputDateList <object[]>
│   └ inputDate <sqltimestamp>
├ operatorAnd <boolean>
├ publishDateFrom <sqltimestamp>
├ publishDateTo <sqltimestamp>
├ revisionStatusList <object[]>
│   └ revisionStatus <string>
├ taskKeyList <object[]>
│   └ taskId <string>
└ userBizKeyList <object[]>
    └ userCd <string>

```

詳細

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
組織ビジネスキーリス スト	任意	object	リスト	組織ビジネスキーリスト
会社CD	任意	String	なし	会社CD
組織CD	任意	string	なし	組織CD
組織セットCD	任意	string	なし	組織セットCD
ドキュメント名リス ト	任意	object	リスト	ドキュメント名リスト

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
ドキュメント名	任意	string	なし	ドキュメント名
like検索	任意	boolean	なし	true: like検索あり / false: like検索なし
入力日リスト	任意	object	リスト	入力日リスト
入力日	任意	sqltimestamp	なし	入力日
and識別	任意	boolean	なし	true: and / false: or
公開日FROM	任意	string	なし	公開日FROM
公開日TO	任意	string	なし	公開日TO
リビジョン状態リスト	任意	object	リスト	リビジョン状態リスト
リビジョン	任意	string	なし	公開 : release 一時保存 : temporary 審査中 : examination 公開前 : prerelease 旧版 : previous
タスクキーリスト	任意	object	リスト	タスクキーリスト
タスクID	任意	string	なし	タスクID
ユーザビジネスキーリスト	任意	object	リスト	ユーザビジネスキーリスト
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD

出力値

```
wdc_searchDocument <object>
├ wdcDocumentListNode <object[]>
│   ├── displayName <string>
│   └── documentId <string>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
ドキュメント検索結果	object	リスト	ドキュメント検索結果
表示名	string	なし	表示名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

案件終了処理（ドキュメント登録）

IM-FormaDesigner、IM-BIS と連携し、フォームへの登録情報をドキュメントとして登録するタスクです。

入力値

```
wdc_matter_end_docreg <object>
└─ userDataId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ユーザデータID	必須	string	なし	ユーザデータID

出力値

```
wdc_matter_end_docreg <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ